












ПРАЙС-ЛИСТ Скатні покрівлі продукція ТМ Vilpe 16.06.2025 року

Елементи системи вентиляції та повітрообміну для скатної покрівлі



ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
<i>KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі</i>					
	FELT - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	чорний	780132	964,32	
		коричневий	780134	964,32	
		зелений	780136	964,32	
		сірий	780137	964,32	
		червоний	780138	964,32	
		цегляний	780139	964,32	
		синій	780135	1 608,67	
	HUORA HARJA - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм. Комплект: вентиль зі вставленим фільтром, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	753122	1 106,42	
		коричневий	753124	1 049,97	
		зелений	753126	1 049,97	
		сірий	753127	1 049,97	
		червоний	753128	1 049,97	
цегляний	753129	1 049,97			
	CLASSIC - KTV Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	чорний	732532	1 664,04	
		коричневий	732534	1 664,04	
		зелений	732536	3 268,79	
		сірий	732537	1 664,04	
		червоний	732538	3 268,79	
		цегляний	732539	3 268,79	
синій	732535	3 268,79			
	AIRIDGE FELT коньковий вентиль Коньковий кровельний вентиль для вентиляції бітумної кровлі. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Установлюється при монтажі на готову кровлю.	чорний	717832	501,27	
	RIDGE коньковий вентиль (виробництво Латвія). Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290(360)x600 мм	чорний	73091	392,00	

KTV - для металевої покрівлі

PELTI HARJA - KTV Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій	чорний	733912	2 199,12
	коричневий	733914	2 199,12

	покриття для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П-подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	зелений	733916	2 199,12
		сірий	733917	2 199,12
		червоний	733918	2 199,12
		цегляний	733919	2 199,12
		синій	733915	2 199,12
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	чорний	75272	2 080,54
		коричневий	75274	1 604,75
		зелений	75276	2 080,54
		сірий	75277	1 604,75
		червоний	75278	1 604,75
	цегляний	75279	2 080,54	
	NERA - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Finnega. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	чорний	734212	1 901,69
		коричневий	734214	1 901,69
		сірий	734217	1 901,69
	PELTI - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентиль, ущільнювач гідрозасуви, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	73332	4 796,12
		коричневий	73334	4 796,12
		зелений	73336	4 796,12
		сірий	73337	4 796,12
		червоний	73338	4 796,12
	цегляний	73339	4 796,12	
	DECRA - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).	чорний	732692	2 552,90
		коричневий	732694	2 552,90
		зелений	732696	2 552,90
		сірий	732697	2 552,90
		червоний	732698	2 552,90
	цегляний	732699	2 552,90	
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	чорний	731982	214,62

KTV - для цп, керамічної черепиці

	UNITILE – KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвильовій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	792242	4 016,53
		коричневий	792244	4 016,53
	UNIVERSAL – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	4 557,49
	Н-Т ALIPAİ коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА використовується для вентиляції покрівлі та горищних приміщень. Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø	коричневий	733904	3 316,32

труби 110 мм.

Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник,
монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний

733902

2 081,52

для будь-якого типу покрівлі



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний

350232

1 468,53

коричневий

350234

1 468,53

зелений

350236

1 468,53

сірий

350237

1 468,53

червоний

350238

1 468,53

цегляний

350239

1 468,53

шоколадний

35023G

2 107,00



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений

741306

1 329,37

червоний

741308

1 329,37

цегляний

741309

1 329,37


шоколадний

74130G

1 945,30

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм

Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUORA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.

Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний

741062

822,71

коричневий

741064

822,71

зелений

741066

822,71

сірий

741067

822,71

червоний


741068

822,71

цегляний

741069

822,71



HUORA прохідний елемент

ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.

червоний

740038

513,52

цегляний

740039

513,52

синій

740035

513,52



HUORA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель.

Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.

чорний

740752

1 418,06

сірий

740757

1 418,06



ПВХ воріт COLLAR PVC для HUORA високої

Для монтажу HUORA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий

75703

1 288,70

світло-сірий

75702

1 288,70



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 351 x 266 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви

чорний

732562

1 069,67

коричневий

732564

1 069,67

зелений

732566

1 486,17

сірий

732567

1 069,67

червоний

732568

1 486,17

цегляний

732569

1 486,17

синій

732565

1 486,17

світло-сірий

732561

1 486,17

шоколад

73256B

1 486,17

**CLASSIC VINO проходний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: проходний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746022	1 205,40
коричневий	746024	1 205,40
зелений	746026	1 205,40
сірий	746027	1 205,40
червоний	746028	1 205,40
цегляний	746021	1 205,40
світло-сірий	746029	1 205,40

**CLASSIC VINO 2K проходний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: проходний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002	1 723,82
коричневий	746004	1 723,82
зелений	746006	1 723,82
сірий	746007	1 723,82
червоний	746008	1 723,82
цегляний	746009	1 723,82
світло-сірий	746001	1 723,82

Прохідні елементи для металевої покрівлі**PELTI проходний елемент**

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 836,61
коричневий	73554	2 836,61
зелений	73556	2 836,61
сірий	73557	2 836,61
червоний	73558	2 836,61
цегляний	73559	2 836,61
синій	73555	4 013,10
світло-сірий	73551	4 013,10
баклажан	7355A	4 013,10
шоколадний	7355B	4 013,10
бордо	7355W	4 013,10

PELTI CLICK проходний елемент

чорний	360022	2 836,61
коричневий	360024	2 836,61
сірий	360027	2 836,61

**MUOTOKATE проходний елемент**

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	1 078,00
коричневий	75174	1 078,00
зелений	75176	1 078,00
сірий	75177	1 078,00
червоний	75178	1 078,00
цегляний	75179	1 078,00
синій	75175	2 289,28
шоколад	7517B	2 289,28

**NERA проходний елемент**

для металочерепиці типу Finpera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм).
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 555,84
коричневий	740764	2 555,84
зелений	740766	2 555,84
сірий	740767	2 555,84
червоний	740768	2 555,84
цегляний	740769	2 555,84
шоколадний	74076B	2 555,84

**AALTO 2K проходний елемент**

для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува.

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 346 x 264 мм.

Комплект: проходний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	740742	3 006,64
коричневий	740744	3 006,64
зелений	740746	3 006,64
сірий	740747	3 006,64
червоний	740748	3 006,64
цегляний	740749	3 006,64
шоколадний	74074В	3 006,64

AALTO 2K CLICK проходний елемент

коричневий	360064	3 006,64
------------	--------	-----------------

**HYGGE проходний елемент**

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge.

Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 254 x 309 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740822	2 118,76
сірий	740827	2 118,76
антрацит	74082G	2 118,76

**NOVA проходний елемент**

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge.

Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 240 x 334 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

коричневий	740844	2 620,52
сірий	740847	2 620,52
антрацит	74084G	2 620,52
чорний	740842	2 620,52
червоний	740848	2 620,52
цегляний	740849	2 620,52
світло-сірий	740841	2 620,52

**DECRA проходний елемент**

для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 374 x 290 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.

чорний	732612	1 929,13
коричневий	732614	1 929,13
сірий	732617	1 929,13
червоний	732618	1 929,13
цегляний	732619	1 929,13

**ARMOR 2K проходний елемент** **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для металочерепиці типу Armorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасува. Розмір: 350x145мм.

Комплект: проходний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони, 2 набору кріплення.

зелений	746016	2 717,46
цегляний	746019	2 717,46

**FINNERA проходний елемент** **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

чорний	740112	1 743,29
червоний	740118	1 743,29
цегляний	740119	1 743,29

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці**ПШ проходний елемент**

для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм.

Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 440 x 330 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	74011	1 783,11
коричневий	74013	1 783,11
зелений	74019	1 783,11
сірий	74017	1 783,11
червоний	74015	1 783,11
цегляний	74021	1 783,11

ПШІ CLIC K проходний елемент






сірий	360047	
-------	--------	--

ПШІІ CLIC K проходний елемент



цегляний	360049	
----------	--------	--

**UNITILE проходний елемент**






чорний	740902	3 506,44
--------	--------	-----------------

	заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтуються на 1-, 2- хвильової і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: прохідний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.	коричневий	740904	3 506,44
		сірий	740907	3 506,44
		червоний	740908	3 506,44
		цегляний	740909	3 506,44
	EVO прохідний елемент для черепиці Monier / Braas Tectiva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 420 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	740812	1 783,11
		коричневий	740814	1 783,11
		сірий	740817	1 783,11
		червоний	740818	1 783,11
		цегляний	740819	1 783,11
		антрацит	74081G	1 783,11
	PT 10 MONZA прохідний елемент для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлею. Розмір 467x304 мм.	коричневий	740774	1 917,66
	PT 30 прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Braas Amber V12 (PT 30) прохідний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	коричневий	741054	1 692,14
		цегляний	741059	1 692,14
	PT 40 BALANCE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.	цегляний	741079	1 743,29
	PT 50 RENESANS прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 450 x 281 мм.	сірий	741087	1 917,66
цегляний		741089	1 917,66	
	PT 60 PIEMONTE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 477 x 294 мм.	цегляний	741099	1 917,66
		Кільце гідрозасува Кільце гідрозасува для запобігання попадання вологи в теплоізоляцію.	чорний	73202
	2K-ущільнювач гідрозасува гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.	чорний	73212	1 069,67



XL – прохідні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUORA прохідний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - прохідний елемент.	чорний	740042	3 970,96
		коричневий	740044	3 970,96
		сірий	740047	3 970,96
		червоний	740048	3 970,96
		цегляний	740049	3 970,96
	XL - HUORA прохідний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм.	чорний	740052	4 537,89
		сірий	740057	4 537,89

Комплект: XL - прохідний елемент високий.

	XL - CLASSIC проходной элемент	чорний	732542	5 105,80
	для фальцевой та готової скатної бітумної покрівлі.	коричневий	732544	5 105,80
	Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.	зелений	732546	5 105,80
	Розміри: 551 x 347 мм.	сірий	732547	5 105,80
	Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.	червоний	732548	5 105,80
		цегляний	732549	5 105,80
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент	чорний	735502	8 352,05
	для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	735504	8 352,05
	Розміри: 960 x 544 мм.	зелений	735506	8 352,05
	Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	735507	8 352,05
		червоний	735508	8 352,05
	цегляний	735509	8 352,05	
	XL - MUOTOKATE проходной элемент	чорний	735512	7 026,60
	для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм).	коричневий	735514	7 026,60
	Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	зелений	735516	7 026,60
	Розміри: 942 x 541 мм.	сірий	735517	7 026,60
	Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	735518	7 026,60
	цегляний	735519	7 026,60	
	MUOTOKATE примыкания знятий з виробництва	чорний	740092	1 879,07
	для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate прохідним елементом та іншими конструкціями.	зелений	740096	1 879,07
	Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкання та набір кріплення	сірий	740097	1 879,07
		червоний	740098	1 879,07
		цегляний	740099	1 879,07
	ROOFIT примыкание знятий з виробництва	чорний	740292	2 099,48
	для стикування покрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.	коричневий	740294	2 099,48
		зелений	740296	2 099,48
		сірий	740297	2 099,48
		червоний	740298	2 099,48
	цегляний	740299	2 099,48	
	XL - Уплотнитель гидрозатвора	чорний	73204	931,98

XL - Вентиляційні виходи

			700 мм	500 мм	
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350122	350132	11 344,97
	200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350124	350134	11 344,97
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.	сірий	350127	350137	11 344,97
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	червоний	350128	350138	11 344,97
	Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	цегляний	350129	350139	11 344,97
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350142	350152	11 884,95
	250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350144	350154	11 884,95
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.	сірий	350147	350157	11 884,95
	Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.	червоний	350148	350158	11 884,95
	Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	цегляний	350149	350159	11 884,95

**XL -200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід** **ЗНЯТИЙ З****ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропровода 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибрл. 700 і 500 мм.

червоний

741718

9 740,82**XL -250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід** **ЗНЯТИЙ З****ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропровода 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибрл. 700 і 500 мм.

зелений

741766

12 816,80

червоний

741768

12 816,80

Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропровода 315 мм.

Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі зєднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350402

43 218,00

сірий

350407

44 298,45**400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід**

Размеры: Ø повітропровода 315 мм.

Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі зєднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350412

43 218,00

сірий

350427

44 298,45**Вентиляційні виходи****125/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід****125/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід**

ізольований з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

700 мм

350002

500 мм

350042

3 430,00

коричневий

350004

350044

3 430,00

зелений

350006

350046

3 430,00

сірий

350007

350047

3 430,00

червоний

350008

350048

3 430,00

цегляний

350009

350049

3 430,00

світло-сірий

350001

350041

3 430,00**160/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід****160/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід**

ізольований з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

350022

350052

5 047,00

коричневий

350024

350054

5 047,00

зелений

350026

350056

5 047,00

сірий

350027

350057

5 047,00

червоний

350028

350058

5 047,00

цегляний

350029

350059

5 047,00

світло-сірий

350021

350051

5 047,00**125/ИЗ/700 вентиляційний вихід**

ізольований вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

73442

2 842,00

коричневий

734434

2 842,00

зелений

734436

2 842,00

сірий

734437

2 842,00

червоний

734438

2 842,00

цегляний

734439

2 842,00**125/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

ізольований вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

734402

2 695,00

коричневий

734404

2 695,00

зелений

734406

2 695,00

сірий

734407

2 695,00

червоний

734408

2 695,00

цегляний

734409

2 695,00



160/ИЗ/700 вентиляційний вихід
160/ИЗ/500 вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм,
 висота при бл. 700 і 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

світло-сірий	734401		2 695,00
чорний	74163	741692	4 875,50
коричневий	741684	741694	4 875,50
зелений	741686	741696	4 875,50
сірий	741687	741697	4 875,50
червоний	741688	741698	4 875,50
цегляний	741689	741699	4 875,50
світло-сірий	741681		4 875,50

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків



110/ИЗ/350 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації ізольований
 Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74132		1 470,00
коричневий	74134		1 470,00
зелений	74136		1 470,00
сірий	74137		1 470,00
червоний	74138		1 470,00
цегляний	74139		1 470,00



110/ИЗ/500 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації ізольований
 Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74161		1 715,00
коричневий	741664		1 715,00
зелений	741666		1 715,00
сірий	741667		1 715,00
червоний	741668		1 715,00
цегляний	741669		1 715,00
синий	741665		1 715,00



FLOW ковпак -160

FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилює тягу у трубі.
 Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.

чорний	350072		1 531,74
коричневий	350074		1 531,74
зелений	350076		1 694,91
сірий	350077		1 694,91
червоний	350078		1 531,74
цегляний	350079		1 531,74
світло-сірий	350071		1 694,91



Ковпак - 160

Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилює тягу у трубі.
 Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.

чорний	73182		683,55
коричневий	731834		683,55
зелений	731836		683,55
сірий	731837		683,55
червоний	731838		683,55
цегляний	731839		683,55
синій	731835		1 823,29



110/300 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації.
 Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74122		784,00
коричневий	74124		784,00
зелений	74126		784,00
сірий	74127		784,00
червоний	74128		784,00
цегляний	74129		784,00



110/500 вентиляційний вихід

чорний	74110		833,00
--------	-------	--	---------------



Вентиляційний вихід каналізації.
Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.
Комплект: труба та набір кріплень

коричневий	741124
зелений	741126
сірий	741127
червоний	741128
цегляний	741129

833,00
833,00
833,00
833,00
833,00



FLOW ковпак -110
FLOW ковпак для труб Ø 110 мм.
Посилює тягу у трубі.
Висота ковпака 244 мм.
Комплект: ковпак.

чорний	350222
коричневий	350224
зелений	350226
сірий	350227
червоний	350228
цегляний	350229
світло-сірий	350221

567,91
567,91
567,91
567,91
567,91
567,91
567,91



Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА
Ковпак для труб Ø 110 мм.
Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.

красный	731158
кирпичный	731159
синий	731155

486,57
486,57
1 387,19



Труба - 110 гофрована
з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.

чорний	74204
--------	-------

1 249,50

Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.

чорний	74203
--------	-------

313,11

S - Вентиляційні виходи



125 S FLOW вентиляційний вихід
Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350012
коричневий	350014
зелений	350016
сірий	350017
червоний	350018
цегляний	350019

3 417,26
3 417,26
4 038,58
4 038,58
4 038,58
4 038,58

160 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350032
коричневий	350034
зелений	350036
сірий	350037
червоний	350038
цегляний	350039

4 162,55
4 162,55
4 659,41
4 659,41
4 659,41
4 659,41



200 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350162
коричневий	350164
сірий	350167
червоний	350168
цегляний	350169

5 132,26
5 132,26
5 132,26
5 132,26
5 132,26

250 S FLOW вентиляційний вихід
Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком

чорний	350172
коричневий	350174

6 212,71
6 212,71

комплект: ковпак Flow, основа з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріпелю.

сірий 350177
червоний 350178
цегляний 350179

6 212,71
6 212,71
6 212,71



S -125 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком,

коричневий 741804 2 722,93
цегляний 741809 2 722,93

P - Вентилятори, E-типу 0 - 800 м³/г



E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор

0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний		73492	13 073,69
коричневий		73494	13 073,69
зелений		73496	13 073,69
сірий		73497	13 073,69
червоний		73498	13 073,69
цегляний		73499	13 073,69
світло-сірий		73491	14 318,78



E190P/125/700 вентилятор з шумопоглиначем
E190P/125/500 вентилятор з шумопоглиначем

0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний		73592	16 497,81
коричневий		73594	16 497,81
зелений		73596	16 497,81
сірий		73597	16 497,81
червоний		73598	16 497,81
цегляний		73599	16 497,81
світло-сірий	73531		18 178,51

E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор

0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний		73472	18 054,05
коричневий		73474	18 054,05
зелений		73476	18 054,05
сірий		73477	18 054,05
червоний		73478	18 054,05
цегляний		73479	18 054,05
світло-сірий		73471	19 486,32

P - Вентилятори, Eco-типу 0-1250 м³/г



Eco190P вентилятор з шумопоглиначем **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний		737342	22 072,05
коричневий		737344	22 072,05
зелений		737346	22 072,05
червоний		737348	22 072,05
цегляний		737349	22 072,05

Eco 220P вентилятор **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.

чорний		737382	23 203,95
коричневий		737384	23 203,95



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку


чорний		350242	23 769,90
коричневий		350244	23 769,90
зелений		350246	23 769,90
сірий		350247	23 769,90

	вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	червоний	350248	23 769,90
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500мм.	цегляний	350249	23 769,90
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350241	23 769,90
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)	чорний	350252	24 164,84
	Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.	коричневий	350254	24 164,84
	0-1000 м ³ /год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора.	зелений	350256	24 164,84
	Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	сірий	350257	24 164,84
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	червоний	350258	24 164,84
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	цегляний	350259	24 164,84
		світло-сірий	350251	24 164,84
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)	чорний	350302	33 926,13
	Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.	коричневий	350304	33 926,13
	0-1250 м ³ /год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	сірий	350307	33 926,13
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	червоний	350308	33 926,13
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	цегляний	350309	33 926,13

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г

	E 120S вентилятор	чорний	737202	11 828,60
	0-400 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737204	11 828,60
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.	сірий	737207	11 828,60
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	червоний	737208	11 828,60
		цегляний	737209	11 828,60
	E 190S вентилятор	чорний	737522	13 695,99
	0 -500 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737524	13 695,99
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.	зелений	737526	13 695,99
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	сірий	737527	13 695,99
		червоний	737528	13 695,99
		цегляний	737529	13 695,99
		світло-сірий	737521	16 746,73
	E 220S вентилятор	чорний	737502	14 148,75
	0 -800 м ³ /г Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	737504	14 148,75
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм.	сірий	737507	14 148,75
	Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	червоний	737508	14 148,75
		цегляний	737509	14 148,75
		світло-сірий	737501	16 072,98



S - Вентилятори Eco-типу 0 - 1250 м³/г

	Eco 190S вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА			
	0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.			
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 125/135 мм.			



	Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.	цегляний	737519	20 940,15
	FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Eco 190S) 0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350202	23 499,91
		коричневий	350204	23 499,91
		зелений	350206	23 499,91
		сірий	350207	23 499,91
		червоний	350208	23 499,91
	FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Eco 220S) 0-1000 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350212	23 499,91
		коричневий	350214	23 499,91
		зелений	350216	23 499,91
		сірий	350217	23 499,91
		червоний	350218	23 499,91
	FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S) 0-1250 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350312	32 143,51
		коричневий	350314	32 143,51
		сірий	350317	32 143,51
		червоний	350318	32 143,51
		цегляний	350319	32 143,51

Регулятори



	Регулятор АС Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж. Розміри: 85 x 85 x 35 мм		735023	7 595,00
	Есо Регулятор 0-10 V для регулювання швидкості обертання VILPE® ЕСо вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54. Розмір: 85x85 мм		735028	4 900,00
	Есо MONITOR Для керування VILPE® ЕСо покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів ЕС. Розмери: 120 x 80 x 40 мм.		735029	11 858,00
	CO2 монитор настільний Компактний прибор для контролю качества воздуха в помещениях и определения уровня CO2		735035	7 355,37

	ЕСо Потенціометр Для регулювання швидкості обертання ЕСо вентиляторів (вентиляторів постійного струму). Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.	чорний	735038	1 717,94
	Регулятор тиску 24V. Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із ЕС покрівельними вентиляторами. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм. Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інструкція з експлуатації.	білий	735036	14031,64
	Блок живлення до регулятора тиску		735037	2577,40


Автоматична система керування ЕСо вентиляторами - Eco Ideal Wireless









	ЕСо IDEAL WIRELESS Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO ₂) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою. Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.	білий	735030	21 294,92
	Датчик відносної вологості RH	білий	735031	7 390,68
	Датчик вуглекислого газу CO₂	білий	735032	10 647,20

Спеціальні Есо-вентилятори


			700 мм	500 мм	
	FLOW Есо 110P/700 (500) вентилятор	чорний	350262	350272	21 682,50
	Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.	коричневий	350264	350274	21 682,50
	Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м ³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.	зелений	350266	350276	21 682,50
	Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.	сірий	350267	350277	21 682,50
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	350268	350278	21 682,50
		цегляний	350269	350279	21 682,50
		світло-сірий	350261	350271	21 682,50
	FLOW Есо 110S вентилятор + основа 250x250	чорний	350282		20 232,10
	0-600 м ³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.	коричневий	350284		20 232,10
	Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).	зелений	350286		20 232,10
	Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.	сірий	350287		20 232,10
	Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	350288		20 232,10
		цегляний	350289		20 232,10
	світло-сірий	350281		20 232,10	




SOLAR прохідні елементи

	SOLAR HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	75646	3 460,38
	для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота	цегляний	75649	3 460,38



	SOLAR HUOPA проходний елемент високий для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм. отвір 100 x 60 мм.	чорний	75672	4 708,41
	SOLAR CLASSIC проходний елемент для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняти з виробництва	чорний	75622	4 027,80
		коричневий	75624	4 027,80
		зелений	75626	4 027,80
		сірий	75627	4 027,80
		червоний	75628	4 027,80
	SOLAR PELTI проходний елемент для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	75612	6 066,20
		коричневий	75614	6 066,20
		сірий	75617	6 066,20
	SOLAR MUOTOKATE проходний елемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняти з виробництва	чорний	75632	4 424,70
		коричневий	75634	4 424,70
		зелений	75636	4 424,70
		сірий	75637	4 424,70
	SOLAR UNIVERSAL проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	75652	5 247,41
		коричневий	756524	5 247,41
		зелений	756526	5 247,41
		сірий	756527	5 247,41
	SOLAR UNITILE проходний елемент заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	756522	5 497,31
		коричневий	756524	5 497,31
		зелений	756526	5 497,31
		сірий	756527	5 497,31
		червоний	756528	5 497,31
	SOLAR TPLI проходний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний	75602	3 897,95
		коричневий	75604	3 897,95
		зелений	75606	3 897,95
		сірий	75607	3 897,95
	SOLAR уцільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	1 021,65
		чорний	74092	975,10
		коричневий	74094	975,10

Уцільнювачі виходів антен та опалювальних котлів




	Антенний воріт 12 -90 для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт Прохідний елемент	чорний	74092	975,10
		коричневий	74094	975,10

	Ø 75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	зелений	74096	975,10
		сірий	74097	975,10
		червоний	74098	975,10
		цегляний	74099	975,10
	Воріт труби 110 -155 для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	741002	2 269,19
		коричневий	741004	2 269,19
		зелений	741006	2 269,19
		сірий	741007	2 269,19
		червоний	741008	2 269,19
	XL - резиновий воріт 175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL - Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	740896	2 725,87

Покрівельні люки

	VILPE® HUOPA покрівельний люк для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	чорний	738842	8 319,71
		коричневий	738844	8 319,71
		сірий	738847	8 319,71
		червоний	738848	8 319,71
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	чорний	738852	7 725,34
		коричневий	738854	7 725,34
		зелений	738856	7 725,34
		сірий	738857	7 725,34
		червоний	738858	7 725,34
	цегляний	738859	7 725,34	

PIIPU MODULAR прохідні елементи

	PIIPU MODULAR прохідний елемент для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2	чорний	742532	7 374,50
		сірий	742537	7 374,50
	PIIPU MODULAR прохідний елемент т + окантовка для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	742502	12 196,10
		сірий	742507	12 196,10
		цегляний	742509	12 196,10
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	чорний	742512	8 508,85
		сірий	742517	8 508,85
		цегляний	742519	8 508,85

PIIPU прохідні елементи

	PIIPU NO.1 прохідний елемент круглий	чорний	741022	5 389,02
---	---	--------	--------	-----------------

**для димових труб діаметром 200 - 265 мм.**

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

коричневий	741024	5 389,02
сірий	741027	5 389,02
червоний	741028	5 389,02
цегляний	741029	5 389,02

**РППРУ NO.2 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 270 - 380 мм.**

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

чорний	741032	6 537,09
коричневий	741034	6 537,09
сірий	741037	6 537,09
червоний	741038	6 537,09
цегляний	741039	6 537,09

**РППРУ прохідний елемент + окантовка NO.1 для димових труб діаметром 200 - 265 мм.**

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм.

чорний	742422	10 778,04
коричневий	742424	10 778,04
сірий	742427	10 778,04
цегляний	742429	10 778,04

РППРУ прохідний елемент + окантовка NO.2

для димових труб діаметром 270 - 380 мм Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.

чорний	742432	11 912,39
сірий	742437	11 912,39
цегляний	742439	11 912,39

**РППРУ ущільнювач гідрозатвори 200 - 380**

Запобігає потраплянню вологи в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.
Комплект: ущільнювач гідрозатвори

чорний	73218	1 436,68
--------	-------	-----------------

**VAPOR STOP 100-380 ущільнювач парозатвору**

Ущільнювач парозатвора для РППРУ круглого і РППРУ MODULAR прохідного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.
Комплект: ущільнювач парозатвора.

чорний	73217	1 168,65
--------	-------	-----------------

Окантовка РППРУ для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої

зелений	741016	3 116,40
---------	--------	-----------------



Додаткові листи для окантовки РППРУ прохідного елемента

коричневий	741044	1 702,26
зелений	741046	1 702,26
червоний	741048	1 702,26
цегляний	741049	1 702,26



Панки для кріплення для спрощення монтажу РППРУ прохідного елемента на фальцевій покрівлі. Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.

чорний	741020	3 680,88
--------	--------	-----------------

Припливний елемент INTAKE

VILPE® 160/ІЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент

VILPE® 160/ІЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент

Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
чорний	741872	741882	5 389,02
коричневий	741874	741884	5 389,02
зелений	741876	741886	5 389,02
сірий	741877	741887	5 389,02
червоний	741878	741888	5 389,02
цегляний	741879	741889	5 389,02



VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент
 Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівлю для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Встановлюється на пологі поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.

світло-сірий	741871	741881	5 389,02
чорний	741892		5 275,34
коричневий	741894		5 275,34
зелений	741896		5 275,34
сірий	741897		5 275,34
червоний	741898		5 275,34
цегляний	741899		5 275,34
світло-сірий	741891		5 275,34

Стіновий припливно-витяжний елемент



VILPE® IO 125 настінний елемент
 Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм.
 Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370000		2 374,05
чорний	370002		2 374,05
сірий	370007		2 374,05
червоний	370008		2 374,05



VILPE® IO 160 настінний елемент
 Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм.
 Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370100		2 467,64
чорний	370102		2 467,64
сірий	370107		2 467,64
червоний	370108		2 467,64



VILPE® IO 200 настінний елемент
 Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм.
 Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370200		3 389,33
чорний	370202		4 574,64
сірий	370207		3 389,33
червоний	370208		4 574,64



VILPE® IO 250 настінний елемент
 Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм.
 Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370300		3 557,89
чорний	370302		4 744,67
сірий	370307		3 557,89
червоний	370308		4 744,67

Стінові припливні клапани







Wive припливний клапан
 Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм.
 Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.

біла	380030		4 924,50
бежева	380031		4 924,50
світло-сіра	380033		4 924,50
сіра	380037		4 924,50
червона	380038		4 924,50
чорна	380032		4 924,50
коричнева	380034		4 924,50




Wive припливний клапан
 Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка **STORM COVER**, встановлюється на монтажну рамку 150 x 150 мм.
 Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.

біла	380040		4 924,50
бежева	380041		4 924,50
світло-сіра	380043		4 924,50
сіра	380047		4 924,50
червона	380048		4 924,50
чорна	380042		4 924,50

		коричнева	380044	4 924,50
		графіт	38004G	4 924,50
	WIVE 100 фільтр для заміни старого фільтра		3800220	400,82
 <p>Velco VT-100 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка 150*150, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.</p>		біла	801020	6 125,00
		бежева	801021	6 125,00
		світло-сіра	801023	6 125,00
		сіра	801027	6 125,00
		червона	801028	6 125,00
		чорна	801022	6 125,00
		коричнева	801024	6 125,00
 <p>Velco VT-100 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка STORM COVER. встановлюється на монтажну рамку 150*150мм, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.</p>		біла	801030	6 125,00
		бежева	801031	6 125,00
		світло-сіра	801033	6 125,00
		сіра	801037	6 125,00
		червона	801038	6 125,00
		чорна	801032	6 125,00
		коричнева	80103B	6 125,00
	графіт	80103G	6 125,00	
 <p>VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, наружна вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.</p>		біла	8010100	8 319,71
		бежева	8010101	8 319,71
		світло-сіра	8010103	8 319,71
		сіра	8010107	8 319,71
		червона	8010108	8 319,71
 <p>VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135 Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.</p>			801010	6 715,45
	Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра		801003	497,84

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення

 <p>Зовнішня вентиляційна решітка 150x150 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції</p>		біла решетка	793320	559,58
		бежева	793321	559,58
		решетка	793321	559,58
		світло-сіра	793323	559,58
		решетка	793323	559,58
		сіра решетка	793327	559,58
		червона	793328	559,58
		решетка	793328	559,58
	чорна	793322	559,58	
	решетка	793322	559,58	
	коричнева	793324	559,58	
	решетка	793324	559,58	

**Зовнішня вентиляційна решітка 240x240**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решетка	793330	983,92
бежева решетка	793331	983,92
світло-сіра решетка	793333	983,92
сіра решетка	793337	983,92
червона решетка	793338	983,92

**Зовнішня вентиляційна решітка 375x375**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решетка	793340	2 509,29
бежева решетка	793341	2 509,29
світло-сіра решетка	793343	2 509,29
сіра решетка	793347	2 509,29
червона решетка	793348	2 509,29

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	341,04
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	341,04

До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	539,49
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	644,35
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	678,65

До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	728,63
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	746,27
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	780,08

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	226,38
Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	270,97

ROSS - цокольний дефлектор**ROSS -125/135 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий	790311	3 135,02
чорний	790312	3 135,02
коричневий	790318	3 135,02
сірий	790317	3 135,02
червоний	790318	3 135,02
білий "маляр"	790320	3 135,02
бежевий	790321	3 135,02

**ROSS -160/170 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

світло-сірий	790361	4 254,67
чорний	790362	4 254,67
сірий	790367	4 254,67
червоний	790368	4 254,67
білий "маляр"	790370	4 254,67
бежевий	790371	4 254,67

**ROSS -200/210 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної)

світло-сірий	790381
чорний	790382
сірий	790387

10 780,00
10 780,00
10 780,00

**ROSS -125 подовжувач**

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411
чорний	790412
сірий	790417
червоний	790418
білий "маляр"	790420
бежевий	790421

1 418,06
1 418,06
1 418,06
1 418,06
1 418,06
1 418,06

**ROSS -160 подовжувач**

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461
чорний	790462
сірий	790467
червоний	790468
білий "маляр"	790470
бежевий	790471

1 644,93
1 644,93
1 644,93
1 644,93
1 644,93
1 644,93

**ROSS -125/110 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631
чорний	790632
сірий	790637
червоний	790638
білий "маляр"	790640
бежевий	790641

2 204,51
2 204,51
2 204,51
2 204,51
2 204,51
2 204,51

**ROSS -160 ремонтний комплект**

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681
чорний	790682
сірий	790687
червоний	790688
білий "маляр"	790690
бежевий	790691

2 722,93
2 722,93
2 722,93
2 722,93
2 722,93
2 722,93

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель









ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	1 023,61
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 244,60
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 244,60
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 329,86
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 984,10
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	3 497,13
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	5 541,90
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	9 996,00




ПРАЙС-ЛИСТ Пологі покрівлі продукція ТМ Вілре 16.06.2025 року

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель




ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висот а мм	Код виробу	Штук в упаков ці	Ціна грн/шт.
Дефлектори						
	ALIPAI - 75 дефлектор , труба 300 мм	75	390	73002	18	521,85
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор , труба 320 мм	110	476	732102	11	654,15
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор , труба 450 мм	160	509	730162	6	1 361,71
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75 , 160 мм	75	160	73076		166,60
	Патрубок - 110 , довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		258,23
	ALIPAI PBX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	811,93
	ALIPAI PBX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	811,93
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27° , труба 310 мм	110	450	730132	4	1 999,69
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	832,02
ALIPAI дефлектор скатний/пологий						
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий , (класичний ковпак)	160	620	73017	4	2 117,78
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	1 764,00
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	2 245,18
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	2 565,64
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	1 210,30

Водостічні воронки




	AM - 075 водостічна воронка , фланець бітум	75	340	72007	8	3 012,52
	AM - 090 водостічна воронка , фланець бітум	90	340	72009	8	3 012,52
	AM - 110 водостічна воронка , фланець бітум	110	270	72011	8	3 055,15
	AM - 110/630 водостічна воронка , фланець бітум	110	630	72012	5	3 201,66
	AM - 160 водостічна воронка , фланець бітум	160	345	72013	6	3 367,28
	AM - 075 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	3 315,34
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	3 315,34
	AM - 110/630 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	4 242,42
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий	110	270	72052	8	3 315,34
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий	110	630	72062	5	3 603,46

	AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	160	345	72053	6	3 652,95
	AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	3 933,23
	AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	3 314,36
	AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	3 447,15
	CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	605,64
	CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	860,93

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель

	ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних					
	ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90		71701	10	1 023,12
	ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150		71702	10	1 244,60
	ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200		71703	10	1 329,86
	ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200		71753	10	1 329,86
	ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280		71716	10	2 984,10
	ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330		71717	10	3 495,66
	ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460		71718	5	5 541,41
	ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660		71719	3	9 996,49
	RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб,					
	RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів	10-100		71742	1	2 423,05
	RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів	100-230		71744	1	3 981,74

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

	FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор					
	NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40		70040	20	851,13
	NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60		70060	20	984,90
	NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90		70090	20	1 016,26
	NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125		70125	20	1 045,66
	NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140		70130	20	1 163,75
	NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175		70175	10	1 387,68
	NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250		70250	10	2 206,47
	NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325		70325	1	2 664,62
	NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400		70400	1	4 327,19
	NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575		71050	1	7 290,71
	NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675		71060	1	9 325,68
	NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775		71070	1	10 172,89
	NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875		71080	1	12 999,21
	R -FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор					
	R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90		70510	1	2 050,65
	R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170		70514	1	2 212,35
	R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250		70518	1	3 044,37
	RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM -гуми для плоских та пологих					
	RHS 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70		71090	20	964,32
	RHS 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140		71094	20	1 134,84
	RHS хомуты					
	RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040		711198		512,05
	RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050		71120		527,24
	RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060		71122		542,43
	RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070		71123		557,62
	RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080		71124		572,81
	RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090		71125		588,00
	RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100		71126		632,59

RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128	647,78
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282	662,97



HT ущільнювач парозатвора з EPDM -гуми встановлюється у місцях проходження

HT - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	653,66
HT - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	670,32
HT - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	703,15
HTH - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	817,81
HT - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	817,81
HT - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	980,49

ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, фліашоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового

ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий	12 - 100	70601	10	754,11
ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий	12 - 100	70602	10	754,11
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий	100 - 160	70611	10	903,56
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий	100 - 160	70612	10	903,56

Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ	сірий	75703	1 288,70
Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	світло-сірий	75702	1 288,70




VILPE® EPDM -ВОРОТ		75700	1 278,90
Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.			

ПРАЙС-ЛИСТ Кухонні витяжки ТМ SAVO 16.06.2025 року

Кухонні витяжки

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
Вбудовані кухонні витяжки SAVO				
	<p>PH-26 RST 600 мм (для вентилятора Е-типу) Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Оснащений скляним козирком Перемикання швидкостей - висуненням козирка Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К) Металевий фільтр, що миється Діаметр вихідного отвору 125 мм 600 x 280 (+20 мм панель) x 170 мм (ширина x товщина x висота)</p> <p>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</p>	сталева 600 мм	90617	11 693,36
	<p>GH-36 RST 520 мм (для вентилятора Е-типу) Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Сенсорна панель управління з показником швидкості Зимовий старт, Таймер Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К) Металевий фільтр, що миється Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 520 x 285 x 110 мм (ширина x товщина x висота)</p> <p>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</p>	сталева 520 мм	90623	15 034,18
	<p>GH-56 RST 540 та 720 мм (для вентилятора Е-типу) Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)</p>	сталева 540 мм	90638	24 238,67
	<p>Сенсорна панель управління з показником швидкості Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К) Металевий фільтр, що миється Периметричний відведення повітря Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 720 мм	90639	25 702,13
	<p>dGH-57 RST 520 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу) Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном Кнопкова панель керування</p>	сталева 520 мм	97365	22 226,40



Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (4000 К)
 Таймер
 Металеві миючі фільтри
 Індикатори забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
 520 x 300 x 330 мм (ширина x товщина x висота)



dGH-m62 RST 600 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)
 Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом
 Керує даховим вентилятором з АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу
 Кнопкова панель керування
 Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 К)
 Металеві миючі фільтри
 Діаметр вихідного отвору 125 мм
 595 x 310+20 x 338 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 99720 **26 799,73**



dGH-m37 RST 520 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)
 Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом
 Кнопкова панель керування
 Керує даховим вентилятором з АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу
 Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (3000 К)
 Таймер
 Індикатор забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 125 мм
 520 x 300 x 361 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 520 мм 99700 **27 440,00**
 внутрішня панель 91036 **4 024,53**
 біла внутрішня панель 91037 **4 024,53**
 - чорна



dPH-m27 біла 500 та 600 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)
 Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом
 Керує даховим вентилятором АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу
 Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (3000 К)
 Таймер
 Індикатор забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 125 мм
 498/598 x 281-361 (+26,5 мм лицьова панель) x 342 мм
 (ширина x товщина x висота)

біла 500 мм 99600 **27 988,80**
 біла 600 мм 99603 **27 988,80**
 сталева панель --- 91050 **1 426,88**
 сталева панель --- 91051 **1 426,88**
 чорна панель --- 91052 **1 426,88**
 чорна панель --- 91053 **1 426,88**

Настінні кухонні витяжки SAVO



CH-52 біла 600 мм (для вентилятора Е-типу)
 Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс 260 W)
 Електронна панель керування із вказівником швидкості
 Таймер Зимовий старт

білий 600 мм 92311 **24 421,60**



Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
 Фільтри, що миються, з нержавіючої сталі
 Індикатори забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
 600 x 500 x 845–1200 мм (ширина x товщина x висота)



**CH-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм
 (для вентилятора E-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс 260 W)
 Електронна панель керування із вказівником швидкості
 Таймер Зимовий старт
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
 Фільтри, що миються, з нержавіючої сталі
 Індикатори забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x товщина x висота)

чорний матовий € 93313 **27 074,13**



**CH-69 біла або чорна 550 мм
 (для вентилятора E-типу)**

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
 Сенсорна панель управління
 Таймер
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
 Металевий фільтр, що миється
 Периметричний відведення повітря
 Індикатори забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
 550 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 550 мм 86540 **41 068,53**

чорне скло 550 мм 86541 **41 068,53**



**eCH-69 біла або чорна 800 мм
 (для вентилятора ECo-типу)**

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)
 Сенсорна панель управління
 Таймер
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
 Металевий фільтр, що миється
 Периметричний відведення повітря
 Індикатори забруднення металевого фільтра
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
 800 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 800 мм 97031 **46 922,40**

чорне скло 800 мм 97032 **47 105,33**



**dCH-65 RST 600 мм та 900 мм
 (для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном
 Кнопкова панель керування

сталева 600 мм 97043 **22 775,20**

сталева 900 мм 97046 **24 696,00**



Електронна панель керування

Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)

Таймер

Металеві миючі фільтри

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 150/125 мм

900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)

dCH-m75 RST 600 та 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x

висота)

сталева 600 мм

99043

40 245,33

сталева 900 мм

99046

42 989,33



dCH-m75 біла 600 та 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x

висота)

біла 600 мм

99044

40 245,33

біла 900 мм

99047

42 989,33



dCH-m75 чорна матова 600 та 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

400 W) або

ЕС-двигуном (0–10V)

Електронна панель керування

Таймер

Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)

Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 125 мм

598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x

висота)

чорна 600 мм

99045

40 245,33

чорна 900 мм

99048

42 989,33



Островні кухонні витяжки SAVO



dIH-65 RST 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном
Кнопкова панель керування
Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)
Таймер
Металеві миючі фільтри
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм 97226 **41 068,53**



dIH-m75 RST 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм 99446 **62 563,20**



dIH-m75 біла 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

біла 900 мм 99447 **62 563,20**



dIH-m75 чорна матова 900 мм

(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм

чорна 900 мм 99448 **62 563,20**

898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)



dIH-m79 RST 400 мм
(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

сталева 400 мм 99450 **65 856,00**



dIH-m79 біла 400 мм
(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

біла 400 мм 99451 **65 856,00**



dIH-m79 чорна матова 400 мм
(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або
ЕС-двигуном (0–10V)
Електронна панель керування
Таймер
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000К)
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 125 мм
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

чорна 400 мм 99452 **65 856,00**

Стельові кухонні витяжки SAVO



dRH-97 біла 900 мм
(для вентилятора E та ECo-типу)

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном
Пульт керування
Номінальна потужність освітлення 6 W, 1 x LED (4000 К)
Периметричний забір повітря
Таймер
Металеві миючі фільтри

біла 900 мм 97371 **88 722,67**


металева миска-фільтр

Індикатори забруднення металевого фільтра

Діаметр вихідного отвору 150 мм

900 x 500 x 319-459 мм (ширина x товщина x висота)

Акcesуари до витяжок SAVO



Збірник конденсату

білий

91101

2 378,13

Запобігає стіканню конденсату з каналу на плиту

Встановлюється над коміром витяжки або в

безпосередній близькості від неї

Зібраний конденсат випаровується

Підходить для повітроводів Ø 125/150 мм

Ємність 350 мл

Рекомендується до встановлення в будь-яких

системах кухонних витяжок приватного будинку, як із

зовнішнім двигуном (VILPE Тиха кухня), так і для

системи з кухонною витяжкою із вбудованим


двигуном


md - кабель для програмування витяжки

91315


1 538,10

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕПЛО - ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ФОТО	Найменування	Код виробу	Довжина мм	Штук в упаковці	Ціна, грн
CROCO A кріплення для ПВХ матеріалу					Ціна за 100 шт.
	CROCO A у комплекті із шурупом зміцнює одношарові ПВХ-матеріали та теплоізоляцію до профнастилу та дерева. У комплекті з дюбелем або шурупом по бетону зміцнює одношарові ПВХ-матеріали та теплоізоляцію до бетонної основи. Довжина кріплення вибирається залежно від товщини ізоляції. Кріплення завдовжки 150-700 можна закріпити за допомогою шурупа регульованого кріплення. Діаметр фланця 50 мм.				
	CROCO A - 20 кріплення	02020	20	500	424,64
	CROCO A - 50 кріплення	02050	50	500	553,44
	CROCO A - 80 кріплення	02080	80	500	682,24
	CROCO A - 100 кріплення	02100	100	500	644,00
	CROCO A - 120 кріплення	02120	120	500	682,24
	CROCO A - 150 кріплення	02150	150	500	784,88
	CROCO A - 170 кріплення	02170	170	500	900,80
	CROCO A - 200 кріплення	02200	200	500	900,80
	CROCO A - 230 кріплення	02230	230	250	1 029,60
CROCO A - 250 кріплення	02250	250	250	1 081,12	

CROCO B кріплення для бітумного матеріалу					Ціна за 100 шт.
	CROCO B у комплекті із шурупом зміцнює бітумні покрівельні матеріали та теплоізоляцію до профнастилу та дерева. У комплекті з дюбелем або шурупом по бетону зміцнює бітумні покрівельні матеріали та теплоізоляцію до бетонної основи. Довжина кріплення вибирається залежно від товщини ізоляції. Кріплення довжиною 150-600 можна закріпити за допомогою шурупа кріплення, що регулюється. Діаметр фланця 50 мм				
	CROCO B - 20 кріплення	02520	20	500	424,64
	CROCO B - 50 кріплення	02550	50	500	514,80
	CROCO B - 80 кріплення	02580	80	500	579,20
	CROCO B - 100 кріплення	02600	100	500	644,00
	CROCO B - 120 кріплення	02620	120	500	682,24
	CROCO B - 150 кріплення	02650	150	500	772,40
	CROCO B - 170 кріплення	02654	170	500	823,92
	CROCO B - 200 кріплення	02660	200	500	894,36
	CROCO B - 230 кріплення	02664	230	250	1 003,84
	CROCO B - 250 кріплення	02670	250	250	1 042,48
	CROCO B - 300 кріплення	02680	300	250	1 351,19
	CROCO B - 350 кріплення	02690	350	250	1 454,64
	CROCO B - 400 кріплення	02700	400	250	1 647,43
	CROCO B - 450 кріплення	02710	450	250	2 445,19
	CROCO B - 500 кріплення	02720	500	250	2 702,39
	CROCO B - 550 кріплення	02730	550	50*	3 088,79
CROCO B - 600 кріплення	02740	600	50*	3 474,78	

*-возможна упаковка по 250 штук.

KLA - шурупи-саморізи для монтажу CROCO A та CROCO B до металу					Ціна за 100 шт.
	KLA - шурупи-саморізи для монтажу CROCO A та CROCO B до металу				
	KLA - 40 NO 1 TORX	425040	40	500	257,60
	KLA - 50 NO 1 TORX	425050	50	500	283,36
	KLA - 70 NO 1 TORX	425070	70	250	347,76
	KLA - 90 NO 1 TORX	425090	90	250	553,44
	KLA - 110 NO 1 TORX	425110	110	250	772,40
	KLA - 130 NO 1 TORX	425130	130	250	965,60
	KLA - 150 NO 1 TORX	425150	150	250	1 287,20
	KLA - 50 NO 3 TORX	427050	50	500	322,00
	KLA - 70 NO 3 TORX	427070	70	72045	386,40
KLA - 110 NO 3 TORX	427110	110	250	772,40	
KLA - 150 NO 3 TORX	427150	150	250	1 416,00	

KLA - дюбель та шуруп для монтажу CROCO A та CROCO B до бетону

Ціна
за 100 шт.



KLA - 35 дюбель	67035	35	250	334,88
KLA - 55 дюбель	67055	55	250	463,28
KLA - 65 дюбель	67065	65	250	553,44
KLA - 75 дюбель	67075	75	250	630,72
KLA - 85 дюбель	67085	85	250	772,40
KLA - 95 дюбель	67095	95	250	900,80
KLA - 105 дюбель	67105	105	250	1 029,60
KLA - 115 дюбель	67115	115	250	1 136,66
KLA - 125 дюбель	67125	125	250	1 287,20
KLA - 135 дюбель	67135	135	250	1 479,99
KLA - 145 дюбель	67145	145	250	1 673,19
KLA - 155 дюбель	67155	155	250	1 865,99



ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 35 TX 25	672035	35	250	308,72
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 50 TX 25	672050	50	250	386,40
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 60 TX 25	672060	60	250	450,80
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 70 TX 25	672070	70	250	514,80
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 80 TX 25	672080	80	250	604,96
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 90 TX 25	672090	90	250	708,00
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 100 TX 25	672100	100	250	810,64
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 110 TX 25	672110	110	250	965,60
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 120 TX 25	672120	120	250	1 094,40
ШУРУП ПО БЕТОНУ 6.3 x 130 TX 25	672130	130	250	1 287,20

Насадки для монтажу CROCO A та CROCO B до металу



065- 2 X TORX насадка	910065	65	-	192,80
150- 2 X TORX насадка	910115	150	-	386,40
350- 2 X TORX насадка	910135	350	-	450,80
500- 2 X TORX насадка	910150	500	-	489,04
700- 2 X TORX насадка	910170	700	-	708,00

Свердла та забійники для монтажу CROCO A та CROCO B до бетону



Свердло 5/28	90274		-	312,34
Насадка до дреля - 400 SDS +	90270	400	-	1 703,38
Насадка до дреля - 600 SDS +	90272	600	-	2 365,90
Насадка до дреля - 800 SDS +	90277	800	-	3 406,36
600 SDS+ добойник для перфоратора	90238	600	-	851,69
800 SDS+ добойник для перфоратора	90240	800	-	1 135,45
5 X 150/210 SDS+ свердло	9515206		-	473,34

CROCO - 512 кріплення до пінобетону та цементної стяжки

Ціна
за 100 шт.

CROCO-512 для кріплення ізоляційних матеріалів до пінобетону та цементної стяжки. Розміри: Ø фланця 50 мм, довжина анкерної частини кріплення 51 мм, Ø стрижня кріплення 12 мм.



CROCO - 512 - 00-10 кріплення	054010	60	500	965,60
CROCO - 512 - 10-30 кріплення	054030	80	500	1 029,60
CROCO - 512 - 30-50 кріплення	054050	100	500	1 068,24
CROCO - 512 - 50-70 кріплення	054070	120	500	1 171,28
CROCO - 512 - 80-100 кріплення	054100	150	500	1 235,68
CROCO - 512 - 100-120 кріплення	054120	170	500	1 325,84
CROCO - 512 - 120-140 кріплення	054140	190	500	1 416,00
CROCO - 512 - 140-160 кріплення	054160	210	500	1 479,99
CROCO - 512 - 180-200 кріплення	054200	250	250	1 737,19
CROCO - 512 - 230-250 кріплення	054250	300	250	1 801,99
CROCO - 512 - 280-300 кріплення	054300	350	250	2 058,79
CROCO - 512 - 330-350 кріплення	054350	400	250	2 316,79
CROCO - 512 - 380-400 кріплення	054400	450	250	2 445,19

Свердла та забійники для монтажу CROCO-512

Ціна
за 100 шт.

Забійник - 480 мм	90048	600	-	1 416,00
Свердло для пінобетону 12 x 600	90400		-	1 647,43

A - POWER крелит между собой слои изоляции. Четырехгранное сечение.Ціна
за 100 шт.

POWER A з чотиригранним стрижнем для кріплення шарів ізоляції між собою та при ремонті для кріплення нового шару тепло- та гідроізоляції до старих шарів покрівлі. Фланець Ø 50 мм. Порожній стрижень закінчується різьбленням. Довжина різьблення 74 мм, Ø 28 мм. Чотиригранний шліц для насадки шуруповерта.



POWER A 60-28 00 кріплення	284060	60	250	1 673,19
POWER A 70-28 00-20 кріплення	284070	70	250	1 801,99
POWER A 90-28 20-40 кріплення	284090	90	250	1 930,79
POWER A 110-28 40-60 кріплення	284110	110	250	2 058,79
POWER A 130-28 60-80 кріплення	284130	130	250	2 187,59
POWER A 150-28 80-100 кріплення	284150	150	250	2 509,59
POWER A 175-28 100-120 кріплення	28175	175	250	3 217,59
POWER A 200-28 130-150 кріплення	28200	200	250	3 345,58
POWER A 225-28 160-170 кріплення	28225	225	250	3 603,58
Насадка для монтажу:				
POWER насадка-350 (чотиригранний перетин)	90133	350	-	772,40
POWER A 250-28 180-230 кріплення	28250	250	100	5 533,57
POWER A 300-28 230-280 кріплення	28300	300	100	5 791,57
POWER A 350-28 280-330 кріплення	28350	350	100	6 176,77

ШАЙБИЦіна
за 100 шт.

LSK, Y40 шайби для кріплення легких акустичних та ізоляційних матеріалів. Y40 – PA нейлонова шайба. ZN оцинковані сталеві шайби



LSK - 60 шайба сіра	20001	Ø 60	450	416,19
Y40- PA шайба чорна	01005	Ø 40	500	554,65
Y40- PP шайба сіра	010047	Ø 40	500	346,55
ZN 50	9546025	Ø 50	500	388,01
ZN 40	9546024	Ø 40	1000	416,19