


ПРАЙС-ЛИСТ Скатні покрівлі продукція ТМ Vilpe 10.06.2026 року

Елементи системи вентиляції та повітрообміну для скатної покрівлі

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі					
	FELT - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	чорний	780132	1 111,92	
		коричневий	780134	1 111,92	
		зелений	780136	1 111,92	
		сірий	780137	1 111,92	
		червоний	780138	1 111,92	
		цегляний	780139	1 111,92	
		синій	780135	1 854,90	
	HUORA HARJA - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм. Комплект: вентиль зі вставленим фільтром, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	753122	1 275,77	
		коричневий	753124	1 275,77	
		зел.(зняли)	753126	1 275,77	
		сірий	753127	1 275,77	
		черв.(зняли)	753128	1 275,77	
		цегл.(зняли)	753129	1 275,77	
	CLASSIC - KTV Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	чорний	732532	1 918,74	
		коричневий	732534	1 918,74	
		сірий	732537	1 918,74	
	AIRIDGE FELT коньковий вентиль Коньковий кровельний вентиль для вентиляції бітумної кровлі. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	чорний	717832	578,00	
	RIDGE коньковий вентиль (виробництво Латвія). Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290(360)x600 мм	чорний	73091	452,00	
KTV - для металевої покрівлі					
	PELTI HARJA - KTV Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій	чорний	733912	2 535,72	
		коричневий	733914	2 535,72	

	покривля для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П -подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	зелений	733916	2 535,72
		сірий	733917	2 535,72
		червоний	733918	2 535,72
		цегляний	733919	2 535,72
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	чорний	75272	2 398,99
		коричневий	75274	1 850,38
		сірий	75277	1 850,38
		червоний	75278	1 850,38
		цегляний	75279	2 398,99
		шоколад	7527B	2 809,75
	NERA - KTV Знятий з виробництва Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Finnpa. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	коричневий	734214	2 192,77
	PELTI - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентиль, ущільнювач гідрозасува, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	73332	5 530,22
		коричневий	73334	5 530,22
		зел. (знятий)	73336	5 530,22
		сірий	73337	5 530,22
		черв.(знятий)	73338	5 530,22
		цегляний	73339	5 530,22
		чорний	732692	2 943,65
		коричневий	732694	2 943,65
		зелений	732696	2 943,65
		сірий	732697	2 943,65
	DECRA - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).	червоний	732698	2 943,65
		цегляний	732699	2 943,65
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	чорний	731982	247,47

KTV - для цп. керамічної черепиці

	UNITILE – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвиловий і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	792242	4 631,31
		коричневий	792244	4 631,31
	UNIVERSAL – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	5 255,07
	Н-Т ALIPAІ коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА використовується для вентиляції покрівлі та горищних приміщень.	коричневий	733904	3 823,92


	Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм.			
	Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	733902	2 400,12

для будь-якого типу покрівлі

	110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак	чорний	350232	1 693,31
	Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.	коричневий	350234	1 693,31
	Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.	зелений	350236	1 693,31
	Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.	сірий	350237	1 693,31
	Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.	червоний	350238	1 693,31
		цегляний	350239	1 693,31
		шоколадний	35023G	2 429,50
	110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	741306	1 532,85
	Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.	червоний	741308	1 532,85
	Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.	цегляний	741309	1 532,85
	Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.	шоколадний	74130G	2 243,05

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм

Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі

	HUOPA/SLATE прохідний елемент	чорний	741062	948,64
	для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.	коричневий	741064	948,64
	Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.	зелений	741066	948,64
	Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.	сірий	741067	948,64
		червоний	741068	948,64
		цегляний	741069	948,64
	HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	червоний	740038	592,12
	для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.	цегляний	740039	592,12
		синій	740035	592,12
	HUOPA прохідний елемент високий	чорний	740752	1 635,11
	для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.	сірий	740757	1 635,11
	ПВХ воріт COLLAR PVC для HUOPA високої	сірий	75703	1 485,95
	Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	світло-сірий	75702	1 485,95
	CLASSIC прохідний елемент	чорний	732562	1 233,40
	для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм.	коричневий	732564	1 233,40
	Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуву	сірий	732567	1 233,40
		цегляний (зня)	732569	1 713,65

**CLASSIC VINO прохідний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

		Click	
чорний	746022	360122	1 389,90
коричневий	746024	360124	1 389,90
зелений	746026	360126	1 389,90
сірий	746027	360127	1 389,90
червоний	746028	360128	1 389,90
цегляний	746021	360129	1 389,90
світло-сірий	746029	360121	1 389,90

**CLASSIC VINO 2K прохідний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002		1 987,67
коричневий	746004		1 987,67
зелений	746006		1 987,67
сірий	746007		1 987,67
червоний	746008		1 987,67
цегляний	746009		1 987,67
світло-сірий\	746001		1 987,67

Прохідні елементи для металевої покрівлі**PELTI прохідний елемент**

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

		Click	
чорний	73552	360022	3 270,79
коричневий	73554	360024	3 270,79
зелений	73556	360026	3 270,79
сірий	73557	360027	3 270,79
червоний	73558	360028	3 270,79
цегляний	73559	360029	3 270,79
синій	73555	36002D	4 627,35
світло-сірий	73551	360021	4 627,35
баклажан	7355A		4 627,35
шоколадний	7355B		4 627,35
бордо	7355W		4 627,35

**MUOTOKATE прохідний елемент**

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

		Click	
чорний	75172	360142	1 243,00
коричневий	75174	360144	1 243,00
зелений	75176	360146	1 243,00
сірий	75177	360147	1 243,00
червоний	75178	360148	1 243,00
цегляний	75179	36014	1 243,00
антрацит		36014D	2 639,68
шоколад	7517B	36014B	2 639,68

**NERA прохідний елемент**

для металочерепиці типу Finnera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм).
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

		Click	
чорний	740762	360052	2 947,04
коричневий	740764	360054	2 947,04
зелений (знят)	740766		2 947,04
сірий	740767	360057	2 947,04
червоний	740768	360058	2 947,04
цегляний	740769	360059	2 947,04
антрацит		36005D	2 947,04

**AALTO 2K прохідний елемент**

для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

		Click	
чорний	740742	360062	3 466,84
коричневий	740744	360064	3 466,84
зелений (знят)	740746		3 466,84

	Розміри: 346 x 264 мм. Комплект: прохідний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.	сірий	740747	360067	3 466,84
		червоний	740748	360068	3 466,84
		цегляний (зня	740749		3 466,84
		антрацит		36006D	3 466,84
				Click	
	HYUGGE прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 254 x 309 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	740822	360082	2 443,06
		сірий	740827	360087	2 443,06
		антрацит	74082G	36008D	2 443,06
				Click	
	NOVA прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 240 x 334 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	корич(зняли)	740844		3 021,62
		сірий	740847		3 021,62
		антрацит	74084G	36009D	3 021,62
	DECRA прохідний елемент для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 374 x 290 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.	чорний	732612		2 224,41
		коричневий	732614		2 224,41
		сірий	732617		2 224,41
		червоний	732618		2 224,41
		цегляний	732619		2 224,41
	CLASSIC LOIVA CLICK проходной элемент -прохідний елемент для монтажу на фальцованій покрівлі або готової скатної бітумної покрівлі. Для фальцевої покрівлі з ухилом 5-27 градусів. Розмір: 369x265. Комплект: прохідний елемент, Click -гідрозатвор, шаблон, монтажна інструкція, комплект кріплень.	чорний		360132	1 695,00
		коричневий		360134	1 695,00
		сірий		360137	1 695,00
		червоний		360138	1 695,00
		цегляний		360139	1 695,00
		антрацит		36013D	1 695,00
		світло-сірий		360131	1 695,00
	ARMOR 2K прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Armorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасуви. Розмір: 350x145мм. Комплект: прохідний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасуви, 2 шаблони, 2 набора кріплення.	зелений	746016		3 301,86
		цегляний	746019		3 301,86
	FINNERA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Finnega. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	чорний	740112		2 118,19
		червоний	740118		2 118,19
		цегляний	740119		2 118,19

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці

	ПШІ прохідний елемент				click
	для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм.	чорний	74011	360042	2 056,04
	Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	коричневий	74013	360044	2 056,04
	Розміри: 440 x 330 мм.	антрацит		36004D	2 056,04
	Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.	сірий	74017	360047	2 056,04
		червоний	74015	360048	2 056,04
		цегляний	74021	360049	2 056,04
					click

	UNITILE проходний елемент заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2- хвилювої і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	740902	360112	4 043,14
		коричневий	740904	360114	4 043,14
		сірий	740907	360117	4 043,14
		червоний	740908	360118	4 043,14
		цегляний	740909	360119	4 043,14
				click	
	EVO проходний елемент для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 420 x 330 мм. Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	740812	360072	2 056,04
		коричневий	740814	360074	2 056,04
		сірий	740817	360077	2 056,04
		цегляний	740819	360079	2 056,04
		антрацит	74081G	36007D	2 056,04
	PT 10 MONZA проходний елемент для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлю. Розмір 467x304 мм.	коричневий	740774		2 330,06
	PT 30 проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Braas Amber V12 (PT 30) проходний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	коричневий	741054		2 056,04
		цегляний	741059		2 056,04
	PT 40 BALANCE проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.	цегляний	741079		2 118,19
	PT 50 RENESANS проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 450 x 281 мм.	сірий	741087		2 330,06
		цегляний	741089		2 330,06
	PT 60 PIEMONTE проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.. Розмір: 477 x 294 мм.	цегляний	741099		2 330,06
	Кільце гідрозасува Кільце гідрозасува для запобігання попадання води в теплоізоляцію.	чорний	73202		345,78
	2K-ущільнювач гідрозасува гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.	чорний	73212		1 233,40

XL – проходні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA проходний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - проходний елемент.	чорний	740042		4 578,76
		коричневий	740044		4 578,76
		сірий	740047		4 578,76
		червоний	740048		4 578,76
		цегляний	740049		4 578,76
	XL - HUOPA проходний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота	чорний	740052		5 232,47
		сірий	740057		5 232,47

235 мм.

Комплект: XL - прохідний елемент високий.



XL - CLASSIC проходной элемент

для фальцевой та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 551 x 347 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.

чорний	732542
коричневий	732544
зелений	732546
сірий	732547
червоний	732548
цегляний	732549

5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30



XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент

для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 960 x 544 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735502
коричневий	735504
зелений	735506
сірий	735507
червоний	735508
цегляний	735509

9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43



XL - MUOTOKATE проходной элемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі $\approx$ 183 мм, довжина профілю $\geq$ 350 мм, висота профілю $\approx$ 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 942 x 541 мм.
Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735512
коричневий	735514
зелений	735516
сірий	735517
червоний	735518
цегляний	735519

10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21



MUOTOKATE примыкания знятий з виробництва

для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate прохідним елементом та іншими конструкціями.
Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкання та набір кріплення

чорний	740092
зелений	740096
сірий	740097
червоний	740098
цегляний	740099

2 283,17
2 283,17
2 283,17
2 283,17
2 283,17



ROOFIT примыкание знятий з виробництва

для стикування покрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.

чорний	740292
коричневий	740294
зелений	740296
сірий	740297
червоний	740298
цегляний	740299

2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98



XL- Уплотнитель гидрозатвора

чорний	73204
--------	-------

1 074,63

XL - Вентиляційні виходи



200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прикл. 700 і 500 мм.
Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

	700 мм	500 мм
чорний	350122	350132
коричневий	350124	350134
сірий	350127	350137
червоний	350128	350138
цегляний	350129	350139

13 081,45
13 081,45
13 081,45
13 081,45
13 081,45



250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.
Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прикл. 700 і 500 мм.
Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

чорний	350142	350152
коричневий	350144	350154
сірий	350147	350157
червоний	350148	350158
цегляний	350149	350159

13 704,08
13 704,08
13 704,08
13 704,08
13 704,08



XL -200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропровода 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

червоний

741718

11 835,62

XL -250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропровода 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

зелений
червоний

741766
741768

15 573,10
15 573,10

315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропровода 315 мм.

Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми

724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі

з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350402

53 110,00

сірий

350407

56 500,00

Вентиляційні виходи



125/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

125/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

700 мм

350002

500 мм

350042

3 955,00

коричневий

350004

350044

3 955,00

зелений

350006

350046

3 955,00

сірий

350007

350047

3 955,00

червоний

350008

350048

3 955,00

цегляний

350009

350049

3 955,00

світло-сірий

350001

350041

3 955,00

160/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

160/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

350022

350052

5 819,50

коричневий

350024

350054

5 819,50

зелений

350026

350056

5 819,50

сірий

350027

350057

5 819,50

червоний

350028

350058

5 819,50

цегляний

350029

350059

5 819,50

світло-сірий

350021

350051

5 819,50

125/ИЗ/700 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

73442

3 277,00

коричневий

734434

3 277,00

зел.(знято)

734436

3 277,00

сірий

734437

3 277,00

червоний

734438

3 277,00

цегл.(знято)

734439

3 277,00

125/ИЗ/500 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

734402

3 107,50

коричневий

734404

3 107,50

зел.(знято)

734406

3 107,50

сірий

734407

3 107,50

червоний

734408

3 107,50

цегл.(знято)

734409

3 107,50

світ.-сір.(знятс

734401

4 513,22

**160/ИЗ/700 вентиляційний вихід****160/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

чорний	74163	741692	5 621,75
коричневий	741684	741694	5 621,75
зелений	741686		5 621,75
сірий	741687	741697	5 621,75
червоний	741688	741698	5 621,75
цегляний	741689	741699	5 621,75
світ.-сір. (знят	741681		5 621,75

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків**110/ИЗ/350 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації ізольований

Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74132	1 695,00
коричневий	74134	1 695,00
зелений	74136	1 695,00
сірий	74137	1 695,00
червоний	74138	1 695,00
цегляний	74139	1 695,00

**110/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації ізольований

Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74161	1 977,50
коричневий	741664	1 977,50
зелений	741666	1 977,50
сірий	741667	1 977,50
червоний	741668	1 977,50
цегляний	741669	1 977,50
синий	741665	1 977,50

**FLOW ковпак -160**

FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилює тягу у трубі.

Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.

чорний	350072	1 412,50
коричневий	350074	1 412,50
зелений	350076	2 288,25
сірий	350077	1 412,50
червоний	350078	1 412,50
цегляний	350079	1 412,50
світло-сірий	350071	1 412,50

**Ковпак - 160**

Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилює тягу у трубі.

Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.

чорний	73182	788,18
коричневий	731834	788,18
зел.(знято)	731836	788,18
сірий	731837	788,18
червоний	731838	788,18
цегл.(знято)	731839	788,18
синій (знято)	731835	2 102,37

**110/300 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації.

Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74122	904,00
коричневий	74124	904,00
зелений	74126	904,00
сірий	74127	904,00
червоний	74128	904,00
цегляний	74129	904,00

**110/500 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації.

Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74110	960,50
коричневий	741124	960,50
зелений	741126	960,50
сірий	741127	960,50

	червоний	741128	960,50	
	цегляний	741129	960,50	
			0,00	
			0,00	
	FLOW ковпак -110 FLOW ковпак для труб Ø 110 мм. Посилює тягу у трубі. Висота ковпака 244 мм. Комплект: ковпак.	чорний	350222	654,84
		коричневий	350224	654,84
		зелений	350226	654,84
		сірий	350227	654,84
		червоний	350228	654,84
		цегляний	350229	654,84
		світло-сірий	350221	654,84
	Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Ковпак для труб Ø 110 мм. Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.	красный	731158	561,05
		кирпичный	731159	561,05
		синий	731155	1 599,52
	Труба - 110 гофрована з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.	чорний	74204	1 440,75
	Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.	чорний	74203	361,04

S - Вентиляційні виходи

	125 S FLOW вентиляційний вихід Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350012	3 940,31
		коричневий	350014	3 940,31
		зелений	350016	4 656,73
		сірий	350017	4 656,73
		червоний	350018	4 656,73
		цегляний	350019	4 656,73
	160 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350032	4 799,68
		коричневий	350034	4 799,68
		зелений	350036	5 372,59
		сірий	350037	5 372,59
		червоний	350038	5 372,59
		цегляний	350039	5 372,59
	200 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350162	5 917,81
		коричневий	350164	5 917,81
		сірий	350167	5 917,81
		червоний	350168	5 917,81
		цегляний	350169	5 917,81
	250 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	чорний	350172	7 163,64
		коричневий	350174	7 163,64
		сірий	350177	7 163,64
		червоний	350178	7 163,64
		цегляний	350179	7 163,64



S -125 вентиляційний вихід

ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

Розмір: Ø повітропровода 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком,

коричневий

741804

3 139,71

цегляний

741809

3 139,71

P - Вентилятори, E-типу 0 - 800 м³/г



E120P/125/700 вентилятор

чорний

700 мм

73492

15 074,77

E120P/125/500 вентилятор

коричневий

73494

15 074,77

0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

сірий

73496

15 074,77

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

E190P/125/700 вентилятор

чорний

73592

19 022,99

E190P/125/500 вентилятор

коричневий

73594

19 022,99

0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

зелений

73596

19 022,99

сірий

73597

19 022,99

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

червоний

73598

19 022,99

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

цегляний

73599

19 022,99

світло-сірий

73531

20 960,94

E220P/160/700 вентилятор

чорний

73472

20 817,43

E220P/160/500 вентилятор

коричневий

73474

20 817,43

0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

зелений

73476

20 817,43

сірий

73477

20 817,43

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

червоний

73478

20 817,43

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

цегляний

73479

20 817,43

світло-сірий

73471

22 468,92

P - Вентилятори, Eco-типу 0-1250 м³/г



ЕСо190P вентилятор з шумопоглиначем

ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

чорний

700 мм

737342

25 450,43

коричневий

737344

25 450,43

зелений

737346

25 450,43

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.

червоний

737348

25 450,43

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

цегляний

737349

25 450,43

ЕСо 220P вентилятор

ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

коричневий

737384

26 755,58

Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Есо 190P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.

чорний

350242

27 408,15

коричневий

350244

27 408,15

зелений

350246

27 408,15

сірий

350247

27 408,15

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

червоний

350248

27 408,15

Розміри: Ø повітропровода 125 мм, зовнішній Ø 225 мм,

цегляний

350249

27 408,15

	висота від покрівлі прибл. 700 і 500мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350241	27 408,15
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1000 м ³ /год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	350252 350254 350256 350257 350258 350259	27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1250 м ³ /год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350251	27 863,54
		чорний коричневий сірий червоний цегляний	350302 350304 350307 350308 350309	39 118,91 39 118,91 39 118,91 39 118,91 39 118,91

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г

	E 120S вентилятор 0-400 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	чорний	737202	13 639,10
		коричневий	737204	13 639,10
	E 190S вентилятор 0 -500 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	сірий	737207	13 639,10
		червоний	737208	13 639,10
	E 220S вентилятор 0 -800 м ³ /г Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	цегляний	737209	13 639,10
		чорний	737522	15 792,32
		коричневий	737524	15 792,32
		зелений	737526	15 792,32
		сірий	737527	15 792,32
		червоний	737528	15 792,32
		цегляний	737529	15 792,32
		світло-сірий	737521	15 792,32
		чорний	737502	16 314,38
		коричневий	737504	16 314,38
		сірий	737507	16 314,38
		червоний	737508	16 314,38
		цегляний	737509	16 314,38
		світло-сірий	737501	18 533,13

S - Вентилятори ECo-типу 0 - 1250 м³/г

	ECo 190S вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА 0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.	цегляний	737519	24 145,28

	FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Есо 190S) 0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 125мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350202	27 096,84
		коричневий	350204	27 096,84
		зелений	350206	27 096,84
		сірий	350207	27 096,84
		червоний	350208	27 096,84
	FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Есо 220S) 0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 160 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350212	27 096,84
		коричневий	350214	27 096,84
		зелений	350216	27 096,84
		сірий	350217	27 096,84
		червоний	350218	27 096,84
	FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S) 0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубку 200 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	350312	37 063,44
		коричневий	350314	37 063,44
		сірий	350317	37 063,44
		червоний	350318	37 063,44
		цегляний	350319	37 063,44

Регулятори

	Регулятор АС Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж. Розміри: 85 x 85 x 35 мм.	735023	8 757,50
	Есо Регулятор 0-10 V для регулювання швидкості обертання VILPE® ЕСо вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54. Розмір: 85x85 мм	735028	5 650,00
	Есо MONITOR Для керування VILPE® ЕСо покрівельними вентиляторними. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів ЕС. Розміри: 120 x 80 x 40 мм.	735029	13 673,00
	CO2 монитор настільний Компактний прибор для контролю качества воздуха в помещениях и определения уровня CO2	735035	8 937,17
	Есо Потенціометр Для регулювання швидкості обертання ЕСо вентиляторів (вентиляторів постійного струму). Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.	чорний 735038	1 980,89



Регулятор тиску 24V. Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із ЕС покрівельними вентиляторами. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм. Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інструкція з експлуатації.

білий 735036 16179,34

Блок живлення до регулятору тиску 735037 2971,90

Автоматична система керування ЕСо вентиляторами - Eco Ideal Wireless



Есо IDEAL WIRELESS Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO2) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою. Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.

білий 735030 24 554,35



Датчик відносної вологості RH білий 735031 8 521,91

Датчик вуглекислого газу CO2 білий 735032 12 276,87

Спеціальні Есо-вентилятори



FLOW Есо 110P/700 (500) вентилятор

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.

Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350262	350272	25 001,25
коричневий	350264	350274	25 001,25
зелений	350266	350276	25 001,25
сірий	350267	350277	25 001,25
червоний	350268	350278	25 001,25
цегляний	350269	350279	25 001,25
світло-сірий	350261	350271	25 001,25



FLOW Есо 110S вентилятор + основа 250x250

0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).

Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.

Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350282	23 328,85
коричневий	350284	23 328,85
зелений	350286	23 328,85
сірий	350287	23 328,85
червоний	350288	23 328,85
цегляний	350289	23 328,85
світло-сірий	350281	23 328,85

SOLAR проходні елементи



SOLAR HUOPA проходний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота цегляний 75649 3 990,03



SOLAR HUOPA проходний елемент високий

для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм. отвір 100 x 60 мм. чорний 75672 5 429,09



SOLAR CLASSIC проходний елемент

для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.

		Click	
чорний	75622	360212	4 644,30
сірий	75624	360217	4 644,30
черв. (зняли)	75626		4 644,30

	Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняли з виробництва цегл. (зняли)	75627		4 644,30
Click				
	SOLAR PELTI прохідний елемент	чорний	75612	360252 6 994,70
	для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	75614	360254 6 994,70
	Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	сірий	75617	6 994,70
Click				
	SOLAR MUOTOKATE прохідний елемент	чорний		360222 5 101,95
	для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	корич.(зняли)	75634	5 101,95
	Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняли з виробництва	цегл. (зняли)	75639	5 101,95
	SOLAR UNIVERSAL прохідний елемент	ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	75659
	для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.			6 050,59
	Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.			
click				
	SOLAR UNITILE прохідний елемент	чорний	756522	360232 6 338,74
	заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	корич.(зняли)	756524	6 338,74
		сірий (зняли)	756527	6 338,74
	Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний	756529	360209 6 338,74
click				
	SOLAR TITI прохідний елемент	чорний		360202 4 494,58
	для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм.	коричневий	75604	4 494,58
	Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	сірий	75607	4 494,58
	Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний	75609	36020 4 494,58
	SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	1 178,03

Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 -90	чорний	74092		1 124,35
	для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент	коричневий	74094		1 124,35
	елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	зелений	74096		1 124,35
		сірий	74097		1 124,35
		червоний	74098		1 124,35
		цегляний	74099		1 124,35
	Воріт труби 110 -155	чорний	741002		2 616,52
	для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент	коричневий	741004		2 616,52
	купується окремо по типу покрівельного матеріала.	зелений	741006		2 616,52

	сірий	741007	2 616,52
	червоний	741008	2 616,52
	цегляний	741009	2 616,52
	чорний	740896	
			3 143,10
XL - резиновий воріт 175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL - Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.			

Покрівельні люки

	VILPE® HUOPA покрівельний люк	коричневий	738844	9 593,14
	для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	сірий	738847	9 593,14
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	чорний	738852	8 907,79
		коричневий	738854	8 907,79
		зелений	738856	8 907,79
		сірий	738857	8 907,79
		червоний	738858	8 907,79
		цегляний	738859	8 907,79
				8 907,79

PIIPPU MODULAR проходні елементи

	PIIPPU MODULAR прохідний елемент для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2	чорний	742532	8 503,25
		сірий	742537	8 503,25
	PIIPPU MODULAR прохідний елемент т + окантовка для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	742502	14 062,85
		сірий	742507	14 062,85
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	чорний	742512	14 980,98
		сірий	742517	9 811,23

PIIPPU проходні елементи

	PIIPPU NO.1 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм). Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	чорний	741022	6 213,87
		коричневий (залишки, зня ли з виробн.)	741024	6 213,87
		сірий	741027	6 213,87
		червоний (залишки))	741028	6 213,87
		цегляний (залишки)	741029	6 213,87



РІРРРР NO.2 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 270 - 380 мм.
Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

чорний	741032	7 537,67
коричневий	741034	7 537,67
сірий	741037	7 537,67
цегляний (залишки)	741039	7 537,67
цегляний	741039	6 537,09



РІРРРР прохідний елемент + окантовка NO.1 для димових труб діаметром 200 - 265 мм.
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм.
Комплект: комплект РІРРРР прохідного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір кріплення

чорний	742422	12 427,74
коричневий (залишки,зня ли з виробн.)	742424	12 427,74
сірий	742427	12 427,74
червоний (залишки))	742428	12 427,74

РІРРРР прохідний елемент + окантовка NO.2 для димових труб діаметром 270 - 380 ммВстановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.

черный	742432	13 735,72
сірий	742437	13 735,72



РІРРРР ущільнювач гідрозатвори 200 - 380
Запобігає потраплянню води в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.
Комплект: ущільнювач гідрозатвори.

чорний	73218	1 656,58
--------	-------	----------



VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозтворю
Ущільнювач парозатвора для РІРРРР круглого і РІРРРР MODULAR прохідного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.
Комплект: ущільнювач парозатвора.

чорний	73217	1 347,53
--------	-------	----------

Окантовка РІРРРР для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої ЗНЯТО з ВИРОБНИЦТВА

зелений	741016	3 593,40
---------	--------	----------



Додаткові листи для окантовки РІРРРР прохідного елемента

коричневий (залишки,зня ли з виробн.)	741044	1 962,81
цегляний (залишки)	741049	1 962,81

Додаткові листи для окантовки №1

чорний	742402	5 198,00
сірий	742407	5 198,00
цегляний	742409	5 198,00

Додаткові листи для окантовки №2

чорний	742412	5 656,22
сірий	742417	5 656,22



Панки для кріплення для спрощення монтажу РІРРРР прохідного елемента на фальцевій покрівлі Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.

чорний	741020	4 244,28
--------	--------	----------

			700 мм	500 мм	
	VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741872	741882	6 213,87
	VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Розмери: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.	коричневий	741874	741884	6 213,87
		зелений	741876	741886	6 213,87
		сірий	741877	741887	6 213,87
		червоний	741878	741888	6 213,87
		цегляний	741879	741889	6 213,87
		світло-сірий	741871	741881	6 213,87
	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741892		6 082,79
	Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Встановлюється на полого поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.	коричневий	741894		6 082,79
		зелений	741896		6 082,79
		сірий	741897		6 082,79
		червоний	741898		6 082,79
		цегляний	741899		6 082,79
		світло-сірий	741891		6 082,79

Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент	білий	370000	2 737,43
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370002	2 737,43
		сірий	370007	2 737,43
		червоний	370008	2 737,43
	VILPE® IO 160 настінний елемент	білий	370100	2 845,34
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370102	2 845,34
		сірий	370107	2 845,34
		червоний	370108	2 845,34
	VILPE® IO 200 настінний елемент	білий	370200	3 908,11
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370202	5 274,84
		сірий	370207	3 908,11
		червоний	370208	5 274,84
	VILPE® IO 250 настінний елемент	білий	370300	4 102,47
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370302	5 470,90
		сірий	370307	4 102,47
		червоний	370308	5 470,90

Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан	біла	380030	5 678,25
	Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, наружна вентиляційна решітка 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, наружна вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	бежева	380031	5 678,25
		світло-сіра	380033	5 678,25
		сіра	380037	5 678,25
		червона	380038	5 678,25
		чорна	380032	5 678,25
		коричнева	380034	5 678,25



Wive припливний клапан	біла	380040	5 678,25
Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, наружна вентиляційна решітка STORM COVER , встановлюється на монтажну рамку 150 x 150 мм.	бежева	380041	5 678,25
Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, наружна вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	світло-сіра	380043	5 678,25
	сіра	380047	5 678,25
	червона	380048	5 678,25
	чорна	380042	5 678,25
	коричнева	380044	5 678,25
	графіт	380046	5 678,25


WIVE 100 фільтр для заміни старого фільтра	3800220	462,17
---	---------	---------------




Velco VT-100 припливний клапан	біла	801020	7 062,50
Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка 150*150, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801021	7 062,50
	світло-сіра	801023	7 062,50
	сіра	801027	7 062,50
	червона	801028	7 062,50
	чорна	801022	7 062,50
	коричнева	801024	7 062,50



Velco VT-100 припливний клапан	біла	801030	7 062,50
Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка STORM COVER . встановлюється на монтажну рамку 150*150мм, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801031	7 062,50
	світло-сіра	801033	7 062,50
	сіра	801037	7 062,50
	червона	801038	7 062,50
	чорна	801032	7 062,50
	коричнева	80103B	7 062,50
	графіт	80103G	7 062,50



VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан	біла	8010100	9 593,14
Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, наружна вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	8010101	9 593,14
	світло-сіра	8010103	9 593,14
	сіра	8010107	9 593,14
	червона	8010108	9 593,14



VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135		801010	7 743,33
Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.			

Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра	801003	574,04
---	--------	---------------

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення



Зовнішня вентиляційна решітка 150x150	біла решетка	793320	645,23
Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	бежева		
	решетка	793321	645,23
	світло-сіра		
	решетка	793323	645,23

	Зовнішня вентиляційна решітка 240x240 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	сіра решетка	793327	645,23
		червона решетка	793328	645,23
		чорна	793322	645,23
		коричнева	793324	645,23
	Зовнішня вентиляційна решітка 375x375 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	біла решетка	793330	1 134,52
		бежева решетка	793331	1 134,52
		світло-сіра решетка	793333	1 134,52
		сіра решетка	793337	1 134,52
		червона решетка	793338	1 134,52
		біла решетка	793340	2 893,37
		бежева решетка	793341	2 893,37
		світло-сіра решетка	793343	2 893,37
		сіра решетка	793347	2 893,37
		червона решетка	793348	2 893,37

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

	<i>До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150</i>			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	393,24
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	393,24
	<i>До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240</i>			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	622,07
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	742,98
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	782,53
	<i>До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375</i>			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	840,16
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	860,50
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	899,48

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

	Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	261,03
	Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	312,45

ROSS - цокольний дефлектор

	ROSS -125/135 дефлектор для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.	світло-сірий	790311	3 614,87
		чорний	790312	3 614,87
		коричневий	790318	3 614,87
		сірий	790317	3 614,87
		червоний	790318	3 614,87
		білий "маляр"	790320	3 614,87
		бежевий	790321	3 614,87
	ROSS -160/170 дефлектор	світло-сірий	790361	4 905,90



для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

чорний	790362	4 905,90
сірий	790367	4 905,90
червоний	790368	4 905,90
білий "маляр"	790370	4 905,90
бежевий	790371	4 905,90



ROSS -200/210 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної)

світло-сірий	790381	10735,00
чорний	790382	10735,00
сірий	790387	10735,00



ROSS -125 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411	1 635,11
чорний	790412	1 635,11
сірий	790417	1 635,11
червоний	790418	1 635,11
білий "маляр"	790420	1 635,11
бежевий	790421	1 635,11



ROSS -160 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461	1 896,71
чорний	790462	1 896,71
сірий	790467	1 896,71
червоний	790468	1 896,71
білий "маляр"	790470	1 896,71
бежевий	790471	1 896,71



ROSS -125/110 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631	2 541,94
чорний	790632	2 541,94
сірий	790637	2 541,94
червоний	790638	2 541,94
білий "маляр"	790640	2 541,94
бежевий	790641	2 541,94



ROSS -160 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681	3 139,71
чорний	790682	3 139,71
сірий	790687	3 139,71
червоний	790688	3 139,71
білий "маляр"	790690	3 139,71
бежевий	790691	3 139,71

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	1 179,72
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 435,10
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 533,41
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 533,41
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	3 669,12
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	4 030,71
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	9 172,20
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	11 526,57

ПРАЙС-ЛИСТ Пологі покрівлі продукція ТМ Vilpe 10.06.2026 року

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель

ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висот а мм	Код виробу	Штук в упаков ці	Ціна грн/шт.
Дефлектори						
	ALIPAI - 75 дефлектор , труба 300 мм	75	390	73002	18	601,73
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор , труба 320 мм	110	476	732102	11	754,28
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор , труба 450 мм	160	509	730162	6	1 570,14
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75 , 160 мм	75	160	73076		192,10
	Патрубок - 110 , довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		297,76
	ALIPAI PBX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	936,21
	ALIPAI PBX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	936,21
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27° , труба 310 мм	110	450	730132	4	2 305,77
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	959,37
ALIPAI дефлектор скатний/пологий						
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий , (класичний ковпак)	160	620	73017	4	2 441,93
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	2 034,00
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	2 588,83
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	2 958,34
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	1 395,55

Водостічні воронки

	AM - 075 водостічна воронка , фланець бітум	75	340	72007	8	3 473,62
	AM - 090 водостічна воронка , фланець бітум	90	340	72009	8	3 473,62
	AM - 110 водостічна воронка , фланець бітум	110	270	72011	8	3 522,78
	AM - 110/630 водостічна воронка , фланець бітум	110	630	72012	5	3 691,71
	AM - 160 водостічна воронка , фланець бітум	160	345	72013	6	3 882,68
	AM - 075 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	3 822,79
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	3 822,79
	AM - 110/630 водостічна воронка , фланець Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	3 988,90
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий	110	270	72052	8	3 822,79
	AM - 110 водостічна воронка , фланець Протан світло-сірий	110	630	72062	5	4 155,01



AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	160	345	72053	6	4 212,08
---	-----	-----	-------	---	----------

AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	4 535,26
---	-----	-----	-------	---	----------



AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	4 280,44
--	--	--	-------	----	----------

AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	4 155,01
--	--	--	-------	----	----------



CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	698,34
-----------------------------	----	--	-------	----	--------

CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	992,71
-----------------------------	-----	--	-------	----	--------

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	1 179,72
-------------------------------	-------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 435,10
--------------------------------	--------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 533,41
---------------------------------	---------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 533,41
---------------------------------------	---------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	3 669,12
-----------------------------------	---------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	4 030,71
-----------------------------------	---------	-------	----	----------

ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	9 172,20
-----------------------------------	---------	-------	---	----------

ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	11 526,57
------------------------------------	---------	-------	---	-----------



RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб,

RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів	10-100	71742	1	3 821,66
---	--------	-------	---	----------

RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів	100-230	71744	1	6 878,88
--	---------	-------	---	----------

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор

NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40	70040	20	981,41
---------------------------------------	---------	-------	----	--------

NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60	70060	20	1 135,65
---------------------------------------	---------	-------	----	----------

NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90	70090	20	1 171,81
---------------------------------------	---------	-------	----	----------

NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125	70125	20	1 205,71
---------------------------------------	-----------	-------	----	----------

NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140	70130	20	1 341,88
---	-----------	-------	----	----------

NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175	70175	10	1 600,08
---------------------------------------	-----------	-------	----	----------

NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250	70250	10	2 544,20
---------------------------------------	-----------	-------	----	----------

NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325	70325	1	3 072,47
---------------------------------------	-----------	-------	---	----------

NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400	70400	1	4 989,52
---------------------------------------	-----------	-------	---	----------

NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575	71050	1	8 406,64
---------------------------------------	-----------	-------	---	----------

NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675	71060	1	10 753,08
--	-----------	-------	---	-----------

NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775	71070	1	11 729,97
--	-----------	-------	---	-----------

NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875	71080	1	14 988,89
--	-----------	-------	---	-----------



R-FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор

R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90	70510	1	2 364,53
-----------------------------------	---------	-------	---	----------

R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170	70514	1	2 550,98
-------------------------------------	-----------	-------	---	----------

R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250	70518	1	3 510,35
-------------------------------------	-----------	-------	---	----------



RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM -гуми для плоских та пологих

RHS 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70	71090	20	1 111,92
----------------------------	---------	-------	----	----------

RHS 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140	71094	20	1 308,54
-------------------------------	----------	-------	----	----------

RHS хомути

RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040	711198		590,43
------------------------------	-----------	--------	--	--------

RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050	71120		734,50
------------------------------	-----------	-------	--	--------

RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060	71122		764,47
------------------------------	-----------	-------	--	--------

RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070	71123		779,70
------------------------------	-----------	-------	--	--------

RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080	71124		764,47
------------------------------	-----------	-------	--	--------

RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090	71125		734,50
------------------------------	-----------	-------	--	--------

RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100	71126		810,22
------------------------------	-----------	-------	--	--------



RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128	840,72
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282	764,45



НТ ущільнювач парозатвора з EPDM -гуми встановлюється у місцях проходження

НТ - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	753,71
НТ - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	772,92
НТ - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	810,78
НТН - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	942,99
НТ - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	942,99
НТ - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	1 130,57



ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, фліпштоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Викотоплений з кольорового

ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий	12 - 100	70601	10	869,54
ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий	12 - 100	70602	10	869,54
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий	100 - 160	70611	10	1 041,86
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий	100 - 160	70612	10	1 041,86

Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 485,95
світло-сірий	75702	1 485,95



VILPE® EPDM -ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

75700	1 474,65
-------	-----------------